

Two overlapping decorative shapes, one yellow and one white, with rounded corners, positioned on the left side of the image.

DECKING WPC

Pavimento per esterni in WPC: Solideck e Ultraprotect



SOLIDECK

sezione piena

Colore: **SAND**

m² PER PACCO: 0,616



Lato A - finitura: **RIGATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH03



Lato B - finitura: **SEGHETTATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH03



SOLIDECK

sezione piena

Colore: **TEAK**

m² PER PACCO: 0,616



Lato A - finitura: **RIGATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH04



Lato B - finitura: **SEGHETTATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH04

Pavimenti in WPC

DECKING



SOLIDECK

sezione piena

Colore: **CHOCOLATE**

m² PER PACCO: 0,616



Lato A - finitura: **RIGATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH05



Lato B - finitura: **SEGHETTATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH05



ULTRAPROTECT

sezione forata

Colore: **TEAK**

m² PER PACCO: 1,232



Lato A - finitura: **SPAZZOLATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH02



Lato B - finitura: **SPAZZOLATA** - DIMENSIONI mm 2200x140x22

TH02

Colore: **NOCE**

m² PER PACCO: 1,232

DECKING WPC

PAVIMENTO PER ESTERNI IN WPC: SOLIDECK E ULTRAPROTECT

Preparati a trasformare il tuo spazio esterno in un'oasi di comfort e stile con il **Decking in WPC**. Progettato per resistere alle intemperie e mantenere la bellezza nel tempo, questo decking offre il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

Le **doghe in WPC** a sezione piena offrono una stabilità e una durata superiori rispetto al legno tradizionale, garantendo una superficie robusta e resistente. Grazie alla sua composizione innovativa, il **Decking in WPC** è resistente al deterioramento, all'umidità e agli insetti, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Con tre affascinanti varianti di colore tra cui scegliere, avrai la libertà di personalizzare il tuo spazio esterno secondo il tuo stile e le tue preferenze. Inoltre, la finitura del decking è disponibile in due varianti: zigrinata antiscivolo per una maggiore sicurezza in condizioni di bagnato e seghettata per un aspetto più realistico e autentico. Goditi ogni momento all'aria aperta con il comfort e la tranquillità che solo il nostro decking in WPC può offrire.

CARATTERISTICHE

5128N  CAPACITÀ DI RESISTERE AI DANNI DI CURVATURA	1350 kg/m ³  DENSITÀ	0,01%  0,03%  0,04%  COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN CASO DI ASSORBIMENTO D'ACQUA	0,01%  0,0%  0,02%  COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN PRESENZA DI CALORE
---	--	---	--

ACCESSORI



CLIPS DI PARTENZA



CLIPS DI GIUNZIONE A 4 ALETTE



L'architettura è davvero benessere. Penso che la gente voglia sentirsi bene in uno spazio... da un lato si tratta di un riparo e dall'altra anche di un piacere.

Zaha Hadid

MACCANI PAVIMENTI SRL

Via Ragazzi del '99 n°21 - 38123 Trento TN

T 0461 921042
F 0461 395070
info@maccani.it

www.maccani.it

